



BVS PRODUKTE



ELEKTRISCHE HUBEINHEIT INTEGRIERBARE SYSTEME FÜR PACKTISCHE

Das Basiselement von dieser Hubeinheit besteht aus stabilen, modularen Systemteilen aus stranggepresstem Aluminiumprofil. Die Seitenverkleidung und der Übergang zur Fördertechnik bzw. weiteren Verpackungstischen ö. a. sind aus robusten Stahlblechen. Die obere bzw. untere Position der Plattform wird über einen Elektrozyylinder angefahren.

Der Hub wird über einen Fußtaster ausgelöst. Zum Schutz vor Quetschungen sind am vorderen Bereich der Hubeinheit zwei Schutzbleche angebracht. Durch Betätigen des Notastasters ist ein Stopp ebenfalls möglich.

TECHNISCHE DATEN

| Elektrische Hubeinheit | 650 | 850 |
|------------------------------|--|--|
| Systembreite | 650 mm | 850 mm |
| Systemtiefe | 570 mm | 570 mm |
| Tischbreite | 730 mm | 930 mm |
| Tischtiefe | 1.050 mm | 1.050 mm |
| Aufbau | strukturiertes Chromstahlblech | strukturiertes Chromstahlblech |
| Arbeitshöhe (Tischoberkante) | mind. 870 mm +/- 30 mm (Nivellierung über Stellfüsse) | mind. 870 mm +/- 30 mm (Nivellierung über Stellfüsse) |
| Hub | 250 mm | 250 mm |
| Belastbarkeit | max. 60 kg | max. 60 kg |
| Antrieb | Elektrozyylinder mit AC Servomotor | Elektrozyylinder mit AC Servomotor |



ELEKTRISCHE HUBEINHEIT INTEGRIERBARE SYSTEME FÜR PACKTISCHE

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Zubehör | Fuss-Schalter, Notaus-Taster, Steuerung | Fuss-Schalter, Notaus-Taster, Steuerung |
| Netzspannung | 230V / 50Hz / 2,4A | 230V / 50Hz / 2,4A |
| Einschaltdauer | S1 (100%) | S1 (100%) |
| Hubgeschwindigkeit | max. 150 mm/s | max. 150 mm/s |

OPTIONEN UND VORTEILE

- Kundenspezifische Größen auf Anfrage
- In BVS Packtischsystem integrierbar
- Ergonomisches Arbeiten
- Integration von Wägesystemen möglich
- Ausführung der Ablage wählbar: strukturiertes Chromstahlblech oder Rollenbahn
- abgesetzte Seitenwände (Aufbau der Einheit ändert sich optisch, zusätzliche Schutzbleche)



Zu den weiteren Ausführungen und Zubehör berät Sie Ihr zuständiger Verkaufsberater gerne!

Schweiz
BVS Verpackungs-Systeme AG
In der Luberzen 3
CH-8902 Urdorf
Tel: +41 (0) 44 7555000
Fax: +41 (0) 44 7300475
Mail: info@bvsag.ch
www.bvsag.ch

Deutschland
BVS Verpackungs-Systeme GmbH
Beim Ziegelstadel 6
D-87766 Memmingerberg
Tel: +49 (0) 8331 49863-0
Fax: +49 (0) 8331 49863-69
Mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de

Niederlassung Deutschland
BVS Verpackungs-Systeme GmbH
Fabrikstraße 15
D-79771 Klettgau/Erzingen
Tel: +49 (0) 7742 9169-500
Fax: +49 (0) 7742 9169-199
Mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de