

## PACKRAUM UND VERSAND



## KARTONAUFRICHTER F144-F146


Diese Maschine eignet sich für die Verarbeitung von gleichen Schachtelabmessungen. Die Formateinstellung wird in der Höhe und Breite manuell vorgenommen. Es ist eine einfache Einstellung, die den EG-Normen entspricht. Die Maschine richtet die Faltschachtel automatisch auf, faltet sie auseinander und verklebt die Bodenklappen über die Verschleißeinheit zusammen. Die untere Seite des Kartons wird ohne einen Bediener automatisch verschlossen. Anschließend werden die Schachteln selbständig an den nächsten Arbeitsprozess weitergeleitet.

### TECHNISCHE DATEN

Modell	Kartonlänge	Kartonbreite	Kartonhöhe
<b>F 144/4</b>	150 - 400 mm	130 - 350 mm	120 - 400 mm
<b>F 144</b>	150 - 450 mm	150 - 350 mm	150 - 450 mm
<b>F 145</b>	200 - 560 mm	150 - 350 mm	150 - 450 mm
<b>F 146</b>	300 - 620 mm	200 - 400 mm	220 - 400 mm

### F144-F146

Leistung	ca. 10 ÷ 12 Kartons/Minute
Magazin für Faltschachtel	ca. 80 ÷ 150 Karton/Aufnahmevolumen ca. 160 ÷ 300 Karton/Aufnahmevolumen



## KARTONAUFRICHTER F144-F146

	mit verlängertem Magazin (ML)
Laufgeschw. der Förderbänder	22 lfm/min
Selbstklebebander auf Rollen	K11R (K12 auf Anfrage)
Verschließeinheit	2.605 x 1.500 x 2.380 / 2.680 mm (L x B x H)
Bandbreite	50 mm
Aussen-Ø	max. 410 mm 410 mm
Kern-Ø	76 mm 76 mm
Luftversorgung	min. 6 Bar, max. 7 Bar
Druckluftverbrauch	ca. 22 l/Karton
Außenmaße der Maschine	1720 #(1720) mm x 2280 #(3340) mm x 1700 mm (L x B x H)
Beinstützen verstellbar Höhe	545 ÷ 700 mm (Standard)
Gesamtgewicht	ca. 600 kg
Stromanschluss	380/440 V, 3 Phasen, 50 Hz

### OPTIONEN

- Rollenset AS 109
- Dop. Kartonagenmagazin
- Pneumatik von Festo
- Ventury Pumpe
- Sonderfarbe der Maschine
- SPS Siemens S7

### VORTEILE

- Schnelles Einrichten bei Änderung von Kartongrößen
- Integrierbar in automatische Verpackungslinien
- Verschließen der Unterseite mit Klebeband
- Modular aufgebaut
- Bis zu 150 Kartons können im Magazin (links oder rechts) aufgefüllt werden.
- Bis zu 700 Kartons/Stunde.



Zu den weiteren Ausführungen und Zubehör berät Sie Ihr zuständiger Verkaufsberater gerne!

Schweiz  
**BVS Verpackungs-Systeme AG**  
In der Luberzen 3  
CH-8902 Urdorf  
Tel: +41 (0) 44 7555000  
Fax: +41 (0) 44 7300475  
Mail: [info@bvsag.ch](mailto:info@bvsag.ch)  
[www.bvsag.ch](http://www.bvsag.ch)

Deutschland  
**BVS Verpackungs-Systeme GmbH**  
Beim Ziegelstadel 6  
D-87766 Memmingerberg  
Tel: +49 (0) 8331 49863-0  
Fax: +49 (0) 8331 49863-69  
Mail: [info@bvs-verpacken.de](mailto:info@bvs-verpacken.de)  
[www.bvs-verpacken.de](http://www.bvs-verpacken.de)

Niederlassung Deutschland  
**BVS Verpackungs-Systeme GmbH**  
Fabrikstraße 15  
D-79771 Klettgau/Erzingen  
Tel: +49 (0) 7742 9169-500  
Fax: +49 (0) 7742 9169-199  
Mail: [info@bvs-verpacken.de](mailto:info@bvs-verpacken.de)  
[www.bvs-verpacken.de](http://www.bvs-verpacken.de)