

PACKRAUM UND VERSAND



PALETTENWICKLER ONEWRAP


Halbautomatischer Palettenwickler OneWrap

Die Palettenwickelmaschine OneWrap ist die vielseitige Lösung für die meisten gängigen Palettenwickelbedürfnisse. Das OneWrap-Modell ist eine halbautomatische Maschine für die Verpackung der Palettenladung mit Stretchfolie.

Die Anpassung der Folienspannung ist durch mechanische/elektromagnetische oder mechanische/angetriebene Vorreckung möglich. Das Packgut wird mittels Hubwagen auf den Drehteller gestellt. Anschließend erkennt die Photozelle automatisch die Palettenhöhe und wickelt die Paletten je nach hinterlegtem Programm automatisch oder manuell. Zusätzlich können unterschiedliche Kopf- und Fußwicklungen eingestellt werden.

TECHNISCHE DATEN

Palettenwickler OneWrap	Drehteller Ø	Palettengröße L x B x H	Höchstgewicht kg
Folienschlitten-Typ	1.500 mm	1.200 x 800 x 2.100/2.400mm	2.400
EM	1.650 mm	1.200 x 1.000 x 2.100/2.400	2.400
M/FM/SM/LP	1.800 mm	mm	2.400
M/FM/SM/LP	1.500 mm HSD	1.200 x 1.200 x 2.100/2.400	1.200
M/FM/SM/LP	2.200 mm	mm	2.400
M/FM/SM		1.200 x 800 x 2.100/2.400 mm	
		1.500 x 1.500 x 2.100/2.400	
		mm	
Bedienfeld		Tastatur	
Außenmaße der Maschine		1.500/1.650/1.800/2.200 x	



PALETTENWICKLER ONEWRAP

(L x B x H)

2.265/2.415/2.565/2.965 x
2.422/2.722 mm

Gesamtgewicht

ca. 400 kg

Stromanschluss

220/240 V 50/60Hz 1 Ph
380/415 V 50/60 Hz 3 Ph + N

OPTIONEN

- Verschiedene Drehtellergrößen und Hufeisendrehteller
- Optionale Drehtellerdurchmesser: 1500 mm HS (max. 1200 Kg) / 1650 mm (16) / 1800 mm (18) / 2200 mm (22)
- Auffahrrampe
- Integriertes Wägesystem
- Einlassrahmen für bodenebenes befahren
- Sensor für farbige Folien
- Verschiedene Folienschlitten (s. u.)
- Verlängerte Säule (M) für Paletten bis 2400 mm
- Folienschlitten LP mit angetriebener Vorreckung bis 200%
- Netzschlitten
- Erfassung schwarzer oder farbiger Güter mit Spezialfotозelle
- Heizung-Kit für Betriebstemperaturen zwischen -5 °C und +5 °C
- Sicherheitsumzäunung + Sicherheitslichtschanke
- Palettenwickelmaschine aus Edelstahl

FOLIENSCHLITTEN

EM = einfache Federbremse

M = Federbremse mit Schnellentriegelung

FM = elektromagnetische Bremse

LP = motorische Vordehnung (200%-240%)

VORTEILE

- Einfaches Handling
- Regulierbare Parameter
- Sicherheits-Stossdämpfer
- Bis 300 Paletten mit einer Ladung
- Mobil und an vielen Standorten einsetzbar
- Keine Installationskosten



Zu den weiteren Ausführungen und Zubehör berät Sie Ihr zuständiger Verkaufsberater gerne!

Schweiz

BVS Verpackungs-Systeme AG

In der Luberzen 3

CH-8902 Urdorf

Tel: +41 (0) 44 7555000

Fax: +41 (0) 44 7300475

Mail: info@bvsag.ch

www.bvsag.ch

Deutschland

BVS Verpackungs-Systeme GmbH

Beim Ziegelstadel 6

D-87766 Memmingerberg

Tel: +49 (0) 8331 49863-0

Fax: +49 (0) 8331 49863-69

Mail: info@bvs-verpacken.de

www.bvs-verpacken.de

Niederlassung Deutschland

BVS Verpackungs-Systeme GmbH

Fabrikstraße 15

D-79771 Klettgau/Erzingen

Tel: +49 (0) 7742 9169-500

Fax: +49 (0) 7742 9169-199

Mail: info@bvs-verpacken.de

www.bvs-verpacken.de